


Installation des TrustWater® Untertischfilters zur Entkalkung/Enthärtung und / oder Nitratreduzierung

- Diese Anleitung gilt für den einstufigen und zweistufigen Untertischfilter – die Arbeitsschritte sind identisch. Die nachfolgenden Bilder zeigen den zweistufigen Filter
- Benötigtes Werkzeug und Arbeitsmaterial
 - Verstellbarer Schraubenschlüssel und Schraubenzieher
 - Ggf. Bohrmaschine und Befestigungsmaterial für die Wandhalterung
 - Teflon-Dichtband
- Der Untertischfilter wird an die Kaltwasserleitung der Entnahmestelle montiert
 - Entweder direkt zwischen Eckventil und vorhandenem Wasserhahn
 - oder an einen zweiten, zusätzlich montierten Wasserhahn
- Der Untertischfilter ist bei Lieferung bereits fertig gefüllt und fest verschraubt, er kann sofort montiert werden
- Die Wandhalterung kann an der Wand oder der Innenwand des Küchenelements montiert werden, muss aber nicht – er kann auch nur freistehend montiert werden, wenn er gegen Umfallen gesichert ist

Montage



Kaltwasserleitung am Eckventil schließen, vorhandenen Anschluss-Schlauch lösen – **ggf. tritt ein wenig Wasser aus, das noch im Anschluss-Schlauch steht! Wischtuch und Schale bereit halten**



Für den Anschluss des Untertischfilters an einen zweiten Wasserhahn: Mitgeliefertes T-Stück auf das Eckventil aufsetzen, den vorher gelösten Anschluss-Schlauch wieder oben auf dem T-Stück montieren

Für den Anschluss des Untertischfilters an den vorhandenen Wasserhahn: Den mitgelieferten Anschluss-Schlauch mit dem Absperrhahn direkt auf das Eckventil montieren

Bitte überprüfe, ob alle Dichtungen in den Anschlüssen sind!



Die 3/8 Gewinde der mitgelieferten Anschluss-Schläuche mit Dichtmittel (Teflonband) abdichten und in das Filtergehäuse schrauben



- Der bereits montierte Anschluss-Schlauch mit dem Absperrhahn kommt von links in das Gehäuse (Pfeilmarkierung und IN auf dem blauen Kunststoffdeckel des Filters beachten). Den Absperrhahn schließen.
- Der zweite mitgelieferte Anschluss-Schlauch wird rechts am Filter montiert und mit dem Anschluss-Schlauch des Wasserhahns verbunden.

Bitte überprüfe, ob alle Dichtungen in den Anschlüssen sind!

Entlüftung und Spülen des Filters

- Eckventil und Kugelhahn am Filter öffnen
- Wasserhahn öffnen und laufen lassen, bis blasenfreies Wasser austritt
- Wasserhahn und Absperrhahn am Filter schließen



Zum Entlüften des Filters die Schraube des Entlüftungsventils langsam aufdrehen, bis Wasser austritt, dann wieder zudrehen

- Absperrhahn am Filter öffnen
- Zum Spülen des Filters ca. 5 min Wasser laufen lassen (z.B. zum Blumengießen verwenden)
- **Nach der Montage alle Anschlüsse auf Dichtigkeit prüfen und ggf. nachziehen - FERTIG**

Bitte beachte: Bei Nichtbeachten dieser Montageanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch!