

EM-Keramik- Aktivkohlefilter

für den TrustWater® Untertischfilter (Art.Nr. TW01U)

Ausreichend für den sicheren Betrieb des Filters über einen Zeitraum von 6 Monaten. Der Filterwechsel ist in wenigen Minuten ohne Werkzeug einfach zu erledigen.


Die neue EM-Keramik/Aktivkohlefilterpatrone ergänzt bei unverändert hoher Filterleistung die Energetisierung mit Edelsteinfrequenzen um ein weiteres, populäres Element:

Die **EM-Keramik** besteht aus einem speziell gebrannten Ton mit Millionen Jahre alten, organischen Pflanzenbestandteilen hergestellt, die Nahrung für die EM Effektiven Mikroorganismen® sind. Er wird in der Herstellung mit in die Filterpatrone eingebacken. Die Keramik reduziert zusätzlich die Oberflächenspannung des Wassers und die Optimierung die Clusterstrukturen.

Die kombinierte EM-Keramik/Aktivkohle-Filterpatrone entfernt neben pathogenen Bakterien wie E.Coli und Salmonellen, organische Verunreinigungen (Pestizide, Herbizide), Zysten, Medikamentenrückstände, Chlorverbindungen, Schwermetalle und Geschmacksbeeinträchtigungen wirksam aus dem Trinkwasser. Eine weitere Filtereigenschaft ist die gründliche Ausfilterung von Plastik-Mikropartikeln, die aufgrund der zertifizierten Filter-Durchlässigkeit von 0,5-0,9 my gesichert ist.

Wichtig: Gelöste Mineralien und Spurenelemente, die wichtig für Ihre Gesundheit sind, bleiben im Trinkwasser enthalten!

Wechsel der Filterkerze auf der Rückseite ...



EM-Keramik-Aktivkohlefilter

für den TrustWater® Untertischfilter (Art.Nr. TW01U)



Absperrhahn schließen – Filter von den Schnellkupplungen trennen – Vorsicht! Es kann ein wenig Wasser auslaufen!

Filter aufschrauben, alte Patrone entfernen
Plastikfolie der neuen Patrone entfernen.




Bild zeigt die **Oberseite** der neuen Patrone.

Dichtungen der neuen Filterpatrone prüfen ,
dann senkrecht auf den Filterboden aufsetzen.




Bild zeigt die **Unterseite** der neuen Patrone.

Filterpatrone richtig eingesetzt – den Sitz
beider Dichtungen prüfen.



Filterkopf aufsetzen, den schwarzen Gewinde-
ring handfest anziehen und mit dem mit dem
Kunststoffringschlüssel festziehen.

FERTIG!

Bitte beachten:

Nach Einsetzen der neuen Filterpatrone lass das Wasser ca. 2 Minuten laufen,
bevor du es trinkst. Das erste Wasser kann ggf. eine leicht graue Trübung durch
den Aktivkohlefilter haben – Du kannst es z.B. zum Blumen gießen verwenden!